

仕 様 書

- 1 業 務 名 令和8年度宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業（令和7年度補正予算繰越分）複合柵及びワイヤーメッシュ柵資材納入業務
- 2 物 品 名 複合柵及びワイヤーメッシュ柵資材
- 3 納品場所 川南町内（川南町有害鳥獣対策協議会が指定する場所）
- 4 品名及び仕様 別紙のとおり
- 5 納 期 令和8年12月22日（火）
- 6 特記事項
 - ・ 納品は開庁日に行うこと。
 - ・ 資材運搬費は落札者負担とする。
 - ・ 納品場所への道路が狭い場合（4 tトラックが通行できない場合等）でも適宜対応すること。
 - ・ 設置の際には、現地での施工指導の実施や施工に必要な資材の貸与等、地元の要望には十分に応えること。

	数量	
ワイヤーメッシュ部分		
・複合柵用ワイヤーメッシュ柵 1,800×2,030 mm 鉄製、亜鉛めっき、線径φ5mm以上 網目：地上高 500mmまでは100×100mm以内 それ以上は220×100mm以内	2,062	枚
・ワイヤーメッシュ柵 2,000×2,000 mm 鉄製、亜鉛めっき、線径φ5mm以上 横線：上部200mm×4、中部150mm×4、燕5mm×7 縦線：218mm×9 突出：上部10mm、下部65mm、左右19mm	1,974	枚
・支柱 丸パイプ φ31.8×1.2×1,500mm 引張強度400N/㎡以上 鉄製、亜鉛めっき、	4,036	本
・支柱 丸パイプ φ31.8×1.2×1,180mm 引張強度400N/㎡以上 鉄製、亜鉛めっき、先端矢じり加工、ジョイント加工	4,036	本
・支柱キャップ 樹脂 φ31.8用	4,036	本
・ステンレス結束線 φ1.1×500mm以上	30,312	本
・アンカーピン(U字) φ6.0×800mm(400mmU字曲げ) 鉄製	8,072	本
・中間支柱 丸パイプ φ31.8×1.2×1,200mm 引張強度400N/㎡以上 鉄製、亜鉛めっき、先端矢じり加工	4,036	本
・中間支柱キャップ 樹脂 φ31.8用	4,036	個
簡易門扉資材		
・簡易門扉 高さ2.0m 片開き 出入り口用 チェーン付 控え + ネカセあり	62	基
・簡易門扉 高さ2.0m 両開き ※2.0m換算 出入り口用 チェーン付 控え + ネカセあり	144	基
・コイル φ5.0×D(径)55×1,000mm 亜鉛めっき	412	本
・門枠補強用丸パイプ φ15.9×1.0×1,700mm 亜鉛めっき	412	本
・錠前	134	個
・門扉センター支柱丸パイプ φ31.6×1.6×500mm	134	本
・門扉センター支柱丸パイプ φ25.4×1.2×1,800mm	134	本
・バネクランプ L150mm	134	個
・樹脂キャップ φ25.4用	134	本
電気柵部分		
・電気柵本体 ソーラータイプ アース棒含む 最大電線長：1,500m以上 付属品込み 盗難補償：1年以上	8	台
・電気柵本体 ソーラータイプ アース棒含む 最大電線長：3,500m以上 付属品込み 盗難補償：1年以上	2	台
・危険表示板	20	枚
・柵線 500m巻 ポリエステル/ステンレス柵線 導線6本以上	27	巻
・柵線 200m巻 ポリエステル/ステンレス柵線 導線6本以上	2	巻
・マルチアングル(ガイシ付支柱) ポリプロピレン製、16mm角以上、長さ43cm以上、ガイシ5個以上一体型(ガイシ間隔10cm) φ5のワイヤーメッシュの十字部分に押し込みで簡単に設置できること。	2,170	個
・Uボルトセット スチール製/ユニクロメッキ、U字部長さ90mm×幅50mm×φ5 プレート長さ80mm×幅15mm×厚み2.5mm ※マルチアングルを固定できること。	216	セット
・ワニグチコネクタ90赤 耐圧20,000Vの被覆線、両側ワニグチ、コード長900mm以上	73	本
・高圧コード 簡易門扉の開閉軸部に接続 0.5m/箇所	54.0	m

※ 耐用年数はワイヤーメッシュ柵資材が14年以上、電気柵資材が8年以上とする。
 ※ 各パイプの亜鉛めっき付着量は、内側・外側それぞれ110g/㎡以上とする。
 ※ 電気柵資材については、日本電気さく協議会の会員の製品とする。
 ※ 同等品については、同等品承認申請書・製品パンフレット・説明書を提出し事前に承認を受けること。
 ※ 現地での設置指導を行うこと。
 ※ 納品場所が狭い場合(4tトラックが通行できない場合等)でも、適宜対応すること。

商品名（規格・寸法）	品質	1 WM	2 WM	3 WM	4 複合	5 WM	6 WM	7 複合	8 WM	9 WM	10 WM	11 WM	12 WM	13 WM	14 WM	15 複合	16 複合	17 複合	18 複合	19 複合	20 複合	21 WM	22 複合	23 複合	24 WM	WM 複合
		978	400	421	477	92	142	320	133	94	314	218	143	269	226	191	271	236	365	464	631	288	748	415	225	
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
ワイヤーメッシュ柵 2,000×2,000mm 鉄製、亜鉛メッキ 線径Φ5mm以上 横線:上部200mm×4、中部150mm×4、下部5mm×7 縦線：218mm×9、突出：上部10mm、下部65mm、左右19mm	亜鉛メッキ鉄線	489	200	211	-	46	71	-	67	47	157	109	72	135	113	-	-	-	-	-	-	144	-	-	113	1974
複合柵用 ワイヤーメッシュ柵 1,800×2,030mm 鉄製、亜鉛メッキ Φ5.0mm以上 網目：地上高500mmまでは100mm×100mm以内 それ以上は220mm×100mm以内	亜鉛メッキ鉄線	-	-	-	239	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	96	136	118	183	232	316	-	374	208	-	2062
支柱(丸パイプ) Φ31.8×1.2×1,500mm 引張強度400N㎡以上	鋼管(亜鉛メッキ鉄線)	489	200	211	239	46	71	160	67	47	157	109	72	135	113	96	136	118	183	232	316	144	374	208	113	4,036
支柱杭 Φ31.8×1.2×1,180mm 引張強度400/N㎡以上 鉄製、亜鉛メッキ、先端矢じり加工、ジョイント加工	鋼管(亜鉛メッキ鉄線) 先尖り	489	200	211	239	46	71	160	67	47	157	109	72	135	113	96	136	118	183	232	316	144	374	208	113	4,036
ステンレス結束線 Φ1.1×500mm以上	ステンレス	3663	1500	1557	1813	352	537	1200	519	359	1169	843	534	1015	851	722	1052	866	1451	1794	2322	1058	2738	1556	841	30,302
支柱用 キャップ 樹脂 Φ31.8用	樹脂	489	200	211	239	46	71	160	67	47	157	109	72	135	113	96	136	118	183	232	316	144	374	208	113	4036
中間支柱（丸パイプ）Φ31.8×1.2×1,200mm 引張強度400N/㎡以上 鉄製、亜鉛メッキ、先端矢じり加工	鉄製、亜鉛メッキ 先端矢じり加工	489	200	211	239	46	71	160	67	47	157	109	72	135	113	96	136	118	183	232	316	144	374	208	113	4036
アンカーピン（U字）Φ6.0×800mm（400mmU字曲げ）鉄製	亜鉛メッキ	978	400	422	478	92	142	320	134	94	314	218	144	270	226	192	272	236	366	464	632	288	748	416	226	
中間支柱キャップ 樹脂 Φ31.8用																									4036	
簡易門扉 H2.0 片開き 出入り口用チェーン付、控え+ネカセあり	亜鉛メッキ	2	2	2	2	1	0	2	1	1	1	2	1	3	2	1	2	2	7	1	7	3	8	6	3	62
簡易門扉 H2.0 両開き ＊2.0m換算 出入り口用チェーン付、控え+ネカセあり	亜鉛メッキ	11	4	3	6	1	2	3	2	1	3	3	1	2	2	2	4	1	5	8	2	1	2	2	1	144
コイル Φ5.0×D（径）55×1000mm	亜鉛メッキ	48	20	16	28	6	8	16	10	6	14	16	6	14	12	10	20	8	34	34	22	10	24	20	10	412
丸パイプ（門扉部分補強用） Φ15.9×1.0×1,700mm	亜鉛メッキ	48	20	16	-	6	8	-	10	6	14	16	6	14	12	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	412
錠前	亜鉛メッキ	13	6	5	8	2	2	5	3	2	4	5	2	5	4	3	6	3	12	9	9	4	10	8	4	134
門扉センター支柱丸パイプ Φ31.6×1.6×500mm	亜鉛メッキ	13	6	5	8	2	2	5	3	2	4	5	2	5	4	3	6	3	12	9	9	4	10	8	4	134
門扉センター支柱丸パイプ Φ25.4×1.2×1,800mm	亜鉛メッキ	13	6	5	8	2	2	5	3	2	4	5	2	5	4	3	6	3	12	9	9	4	10	8	4	134
パネ克蘭プ L150mm	スチール	13	6	5	8	2	2	5	3	2	4	5	2	5	4	3	6	3	12	9	9	4	10	8	4	134
樹脂キャップ Φ25.4mm	樹脂	13	6	5	8	2	2	5	3	2	4	5	2	5	4	3	6	3	12	9	9	4	10	8	4	134
電気柵本体(最大電線長：1,500m以上) 盗難補償1年以上 ソーラータイプ 5連アース（付属品込み）		-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	8
電気柵本体(最大電線長：3,500m以上) 盗難補償1年以上 ソーラータイプ 5連アース（付属品込み）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
柵線 500m巻 ポリエステル/ステンレス柵線	導線6本以上	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	-	5	3	-	27
柵線 200m巻 ポリエステル/ステンレス柵線	導線6本以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		2
危険表示板		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	20
マルチアングル(ガイシ付支柱) ポリプロピレン製、16mm角以上、長さ43cm以上、ガイシ5個以上一体型（ガイシ間隔10cm） Φ5のワイヤーメッシュの十字部分に押し込みで簡単に設置できること。		-	-	-	253	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	101	146	122	200	249	327	-	386	218	-	2170
Uボルトセット スチール製/ユニクロメッキ、U字部長さ90mm×幅50mm×Φ5 プレート長さ80mm×幅15mm×厚み2.5mm	マルチアングルが固定 できること。	-	-	-	28	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	10	20	8	34	34	22	-	24	20	-	216
ワニグチコネクト90赤 耐圧20000Vの被覆線 両側ワニグチ コード長900mm以上		-	-	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	12	9	9	-	10	8	-	73
高圧コード 門扉の開閉軸部に接続 0.5m/箇所		-	-	-	7.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.0	2.0	8.5	8.5	5.5	-	6.0	5.0	-	54.0